

Sospensioni industriali Lineari



	HBL-50-60	HBL-75-90	HBL-120-150
Assorbimento	60W	90W	150W
Voltaggio	AC110-277V	AC110-277V	AC110-277V
Driver	MEANWELL HLG	MEANWELL HLG	MEANWELL HLG
Power factor	>0.93	>0.93	>0.93
Tipo di LED	NICHIA	NICHIA	NICHIA
Flusso luminoso	7800lm	12.150lm	20.250lm
Efficienza luminosa	130lm/W	130lm/W	130lm/W
Temperatura di colore	3000k > 6000k	3000k > 6000k	3000k > 6000k
Indice di resa cromatica	>80Ra	>80Ra	>80Ra
Angolo	Multipli	Multipli	Multipli
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65
Temp. Operativa	-20C° - 45C°	-20C° - 45C°	-20C° - 45C°
Umidità operativa	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Durata di vita	50.000h	50.000h	50.000h
Materiale	Alluminio, PC	Alluminio, PC	Alluminio, PC
Peso	3.4Kg	4.7Kg	6.9Kg
Dimensione	486*137*102mm	718*137*102mm	1178*137*102mm
Grado di resistenza	IK08	IK08	IK08
Opzionale	Dimmerabile, sensore di movimento, emergenza		



Scocca in acciaio verniciato a polvere, ottica in policarbonato.

Chip LED Nichia ad elevata efficienza e resa cromatica.

Alimentatore Meanwell HLG.

Ideale per l'illuminazione di capannoni con scaffalature alte fino a 10 metri, sostituiscono egregiamente plafoniere al neon o a ioduri metallici.

Disponibile con lenti 90°, 120°, 40x130°, 30x70°, 60x90°.

